

G 7223 SCi Edelstahl

Einbau-Geschirrspüler, Startzeitvorwahl, Display, Klartextanzeige im Display, Restzeitanzeige, Eco Feedback (Anzeige des voraussichtlichen Wasser- und Stromverbrauchs), Sieb-Kontrollanzeige, Oberkorb höhenverstellbar, Besteckschublade, 3D-MultiFlex, AutoOpen-Trocknung (automatisches Öffnen der Tür nach dem Programmende), ComfortClose (die Tür lässt sich besonders leicht öffnen und schließen und bleibt in der gewünschten Position stehen), Waterproof-System, Warmwasseranschluß, Energieeffizienzklasse A

EVP 1589.-**Art**

Einbau-Geschirrspüler

Bauartintegrierbar
hocheinbaufähig**Leistungsmerkmale**

Startzeitvorwahl

AnzeigekomfortDisplay
Klartextanzeige im Display
Wahl der Displaysprache möglich
Restzeitanzeige
Eco Feedback (Anzeige des voraussichtlichen Wasser- und Stromverbrauchs)
Sieb-Kontrollanzeige**Ausstattung innen**Innenbehälter/Boden:
Edelstahl
Oberkorb höhenverstellbar
FlexCare Gläserhalter
(Einzigartig sichere und schonende Platzierung:
integrierte Silikonpolster und Noppenstruktur)**Ausstattung innen II**Besteckschublade
3D-MultiFlex**EKM Elektro- und Küchenmarkt
GmbH**

Ausstattung

AutoOpen-Trocknung
(automatisches Öffnen der Tür
nach dem Programmende)

ComfortClose (die Tür lässt
sich besonders leicht öffnen
und schließen und bleibt in
der gewünschten Position
stehen)

Wasserverbrauch in Litern pro
Programmdurchlauf im eco-
Programm: 8.4

Dauer des Eco-Programms in
Stunden:Minuten: 3:50

Geräuschemission in dB(A):
43

Geräuschemissionsklasse
Geräuschemissionsklasse B

Programme und Optionen

Automatik

Eco

Express

Fein

Gerätepflege

Brilliant GlassCare

Halbe Beladung

IntenseZone

Intensiv

Extra Leise

PowerWash

QuickPowerWash

Extra Sauber

SensorDry

Extra Trocknen

Ausstattung allgemein

Wasserschutz-System

Wasserschutz (Bezeichnung)

Waterproof-System

Warmwasseranschluß

Kindersicherung

EU21 EU-Label

Haushaltsgeschirrspüler 2019/2017

Energieeffizienzklasse auf
einer Skala von A bis G

Energieeffizienzklasse A

(Energieverbrauch des Eco-
Programms in kWh bei 100

Programmdurchläufen: 54

Anzahl der Maßgedecke: 14